



Accessoires d'évacuation homologués

Accessoires d'évacuation homologués pour foyers Valor 1100, 1150, 1400, 1500, 1600 ⁵ et 1700 ⁶										
  Description des produits		Code de produits / disponibilité par fabricant							BDM	
		DURA-VENT	SELKIRK	ICC EXCEL DIRECT	SECURE VENT	RLH INDUSTRIES	AMERVENT	MILES INDUSTRIES		
Capuchons de sortie	Horizontal	Coaxial standard	46DVA-HC	4DT-HC	TM-4HT	—	—	4DHC round	658DVK2	940160
		Coaxial deluxe	—	—	TM-4DHT	—	—	4DHCS square	—	940160
		Coaxial grands vents	—	—	—	SV4CHC	—	—	—	—
	Vertical	Coaxial standard	46DVA-VC	4DT-VC	TM-4VT	—	HSDV4658-1313	4DVC	—	940264
			4DH-1313	—	940364					
			—	—	940206LP					
		Coaxial grands vents	46DVA-VCH	—	—	SV4CGV	—	—	—	—
		Coaxial allongé	46DVA-VCE	—	—	—	—	—	—	—
		Colinéaire	46DVA-CL33	—	—	3PDVVCV	HS-C33U-99	HCL-99-33	559CLT	940033B
			46DVA-CL33H					HCL-913-33		940034B
46DVA-CL34	HCL-1313-33		940033HWS							
46DVA-33P	—		—							
46DVA-CL34P	—	—	HS-C33F-1313	HCL-1313-33	940033RD					
Périscopique, élévation 14"	46DVA-SNK14	4DT-ST14	TM-4ST14	—	—	4D14S	—	94040614		
Périscopique, élévation 36"	46DVA-SNK36	4DT-ST36	TM-4ST36	—	—	4D36S	—	94040636		
Adaptateurs d'évent / Coupleurs	Adaptateur universel 3" coupleur souple	2150	—	TM-CFAA3	—	—	—	—	95090390	
	Raccord colinéaire souple	46DVA-ADF	—	—	—	—	—	—	—	
	Raccord coaxial-à-colinéaire	46DVA-GCL ⁶	—	TM-4CAA ⁶	—	—	4DCAB33 ⁶	1156CLA ^{5,6}	940106433 ⁶	
	Raccord colinéaire-à-coaxial	46DVA-GK	—	TM-4CTA	—	—	4DCAT33	—	—	
Conduits souples d'aluminium	Diamètre de 3" ou 4"	NOTE : Les conduits à 2 épaisseurs homologués selon CAN/ULC S635 peuvent être utilisés pour l'évacuation d'appareils à gaz, tel que le conduit fabriqué par Z-Flex.								
		Série 2280	AF3-35L	—	—	—	—	—	—	952703 952704
Conduits de longueurs ajustables et extensions 4" x 6-5/8"	Galvanisé ou noir	46DVA-08A 46DVA-08AB (3" to 7")	4DT-ADJ 4DT-ADJ(B)	—	—	—	—	4D7A or 4D7AB (3" to 5")	—	94610608 (4" to 8-1/2")
		46DVA-16A 46DVA-16AB (3" to 14-1/2")	—	—	SV4LA SV4LBA	—	—	4D12A or 4D12AB (3" to 10")	—	94610616 (4" to 16")
	Galvanisé ou noir	46DVA-17TA 46DVA-17TAB (11" to 17")	—	TC-4DLT TC-4DLTB	SV4LA12 SV4LBA12	—	—	4D16A or 4D16AB (3" to 14")	—	—
		46DVA-24TA 46DVA-24TAB (17" to 24")	—	—	SV4LA24 SV4LBA24	—	—	4D26A or 4D26AB (3" to 24")	—	—
	Flex coaxial	46DVA-48FF	—	—	—	—	—	—	—	—
	Coudes DV 45°	Galvanisé	46DVA-E45	—	TE-4DE45	—	—	—	4D45L	—
Noir		46DVA-E45B	—	TE-4DE45B	SV4EBR45	—	—	4D45LB	—	94620645B
Joint articulé galvanisé		—	4DT-EL45	—	SV4E45	—	—	—	—	—
Joint articulé noir		—	4DT-EL45(B)	—	SV4EB45	—	—	—	—	—
Coudes DV 90°	Galvanisé	46DVA-E90	—	TE-4DE90	—	—	—	4D90L	—	—
	Noir	46DAV-E90B	—	TE-4DE90B	SV4EBR90	—	—	4D90LB	—	—
	Joint articulé galvanisé	—	4DT-EL90	—	SV4E90	—	—	—	—	94620690
	Joint articulé noir	—	4DT-EL90(B)	—	SV4EB90	—	—	—	—	94620690B

Accessoires d'évacuation homologués

Description des produits			Code de produits / disponibilité par fabricant							
			DURA-VENT	SELKIRK	ICC EXCEL DIRECT	SECURE VENT	RLH INDUSTRIES	AMERIVENT	MILES INDUSTRIES	BDM
Conduits 4" sur 6 5/8" (ø int. x ø ext.)	Longueur de 6"	Galvanisé	46DVA-06	4DT-06	TC-4DL6	SV4L6	—	—	—	94610606
		Noir	46DVA-06B	4DT-06(B)	TC-4DL6B	SV4LB6	—	—	—	90410606B
	Longueur de 7"	Galvanisé	—	—	—	—	—	4D7	—	—
		Noir	—	—	—	—	—	4D7B	—	—
	Longueur de 9"	Galvanisé	46DVA-09	4DT-09	—	—	—	—	—	94610609
		Noir	46DVA-09B	4DT-09(B)	—	—	—	—	—	94610609B
	Longueur de 12"	Galvanisé	46DVA-12	4DT-12	TC-4DL1	SV4L12	—	4D12	—	94610612
		Noir	46DVA-12B	4DT-12(B)	TC-4DL1B	SV4LB12	—	4D12B	—	94610612B
	Longueur de 18"	Galvanisé	46DVA-18	4DT-18	—	—	—	—	—	94610618
		Noir	46DVA-18B	4DT-18(B)	—	—	—	—	—	94610618B
	Longueur de 24"	Galvanisé	46DVA-24	4DT-24	TC-4DL2	SV4L24	—	4D2	—	94610624
		Noir	46DVA-24B	4DT-24(B)	TC-4DL2B	SV4LB24	—	4D2B	—	94610624B
	Longueur de 36"	Galvanisé	46DVA-36	4DT-36	—	SV4L36	—	4D3	—	94610636
		Noir	46DVA-36B	4DT-36(B)	—	SV4LB36	—	4D3B	—	94610636B
	Longueur de 48"	Galvanisé	46DVA-48	4DT-48	TC-4DL4	SV4L48	—	4D4	—	94610648
		Noir	46DVA-48B	4DT-48(B)	TC-4DL4B	SV4LB48	—	4D4B	—	94610648B
Solins	Solin 0/12-6/12		46DVA-F6	4DT-AF6	TF-4FA	SV4FA	—	4DF (0/12-5/12)	—	949606012
	Solin 7/12-12/12		46DVA-F12	4DT-AF12	TF-4FB	SV4B	—	4DF12 (6/12-12/12)	—	949606712
	Solins plat		46DVA-FF	—	TF-4F	SV4F	—	—	559FSK	949606001
	Solins pour cheminée de maçonnerie		—	—	TF-4MF	—	—	—	—	—
	Solins, nouveau parement		—	—	—	—	—	—	658NSFK	—
Accessoires pour système d'évacuation	Fourreau		46DVA-WT	4DT-WT	TM-4WT	SV4RSM	—	4DWT	—	949064U
	Collier tempête		46DVA-SC	4DT-SC	TM-SC	SV4AC	—	4DSC	—	94960608
	Plaque décorative		46DVA-DC	4DT-CS	TM-4TR	SV4PF	—	4DFPB	—	94940612
	Boîte-support pour plafond cathédrale		46DVA-CS	4DT-CCS	—	—	—	4DRSB	—	949506KT
	Coupe-feu de plafond / support de plancher		46DVA-FS	4DT-FS	TM-CS	SV4BF	—	4DFSP	—	94980612
						SV4SD				
	Coupe-feu radiant d'entree		—	—	TM-4AS	—	—	4DAIS12 (12")	—	94930620A
								4DAIS36 (36")		
	Courroie de suspension		46DVA-WS	4DTWS	TM-WS	—	—	4DWS	—	949164
	Écarteurs pour vinyle		46DVA-VSS	4DT-VS	TM-VSS	SV4VS	—	4DHVS	—	94800615S
	Courroie pour coudés / Support pour décalage		46DVA-ES	4DT-OS	TM-OS	—	—	—	—	949264
Grillage de sortie		46DVA-WG	—	—	—	—	—	845TG	940164SHRD	
								658TG		

- Notes:**
1. Suivez les directives d'installation fournies avec les produits de chaque fabricant.
 2. À moins d'avis contraire, tous les produits listés ci-dessus doivent être utilisés avec des conduits 4 po sur 6-5/8 po.
 3. **Ne combinez pas les conduits de différents fabricants.**
 4. Les capuchons de sortie fabriqués par RLH Industries ou American Metal Products font partie de la collection *Homestyle Chimney* et peuvent être commandés dans les finitions suivantes : a) aluminium; b) peint noir; c) cuivre.
 5. Le Raccord colinéaire Valor 1156CLA de Miles Industries ne peut pas être utilisé sur les modèles 1600. Utilisez-le seulement sur les modèles 1100, 1150, 1400, 1500 et 1700.
 6. Seul le Raccord colinéaire Valor 1156CLA peut être utilisé sur les modèles 1700.